

C_12730_Anlage

Inhaltsverzeichnis

1 Änderungsbedarf.....2

2 Änderungen.....3

2.1 Änderung in gemSpec_DM_eRp.....3

2.2 Änderung in gemSpec_FdV.....4

2.2.1 Änderungen in 5.2.3.12 E-Rezept-Token als 2D-Code anzeigen:.....4

2.3 Änderungen in gemILF_PS_eRp.....4

2.3.1 Änderung in 5.3.13 2D-Code einscannen.....4

14

1 Änderungsbedarf

15 Die KBV hat eine Anpassung des Patientenausdrucks veröffentlicht. Dieser
16 Änderungseintrag passt die in den gematik Spezifikation enthaltenen Inhalte
17 dahingehend an.

2 Änderungen

2.1 Änderung in gemSpec_DM_eRp

alt:

A_19553-01 -Generierung 2D-Code als Sammlung

Das E-Rezept-FdV MUSS eine Sammlung von einer und bis zu drei E-Rezept-Referenzen als Array in JSON-Notation gemäß [JSON] der folgenden Form

- 2D-Code-Daten = { "urls": ["E-Rezept 1", "E-Rezept 2", "E-Rezept 3"] }
zusammenfassen, um daraus einen 2D-Code generieren zu können. [≤, eRp_FdV, funkt. Eignung: Test Produkt/FA]

neu:

A_19553-02 -Generierung 2D-Code als Sammlung

Das E-Rezept-FdV MUSS eine Sammlung von einer und bis zu vier E-Rezept-Referenzen als Array in JSON-Notation gemäß [JSON] der folgenden Form

- 2D-Code-Daten = { "urls": ["E-Rezept 1", "E-Rezept 2", "E-Rezept 3", "E-Rezept 4"] }

zusammenfassen, um daraus einen 2D-Code generieren zu können. [≤, eRp_FdV, funkt. Eignung: Test Produkt/FA]

Das Beispiel für eine Sammlung von drei E-Rezept-Token wird um ein viertes erweitert:

```
{
  "urls": [
    "Task/160.000.000.000.123.76/$accept?
ac=777bea0e13cc9c42ceec14aec3ddee2263325dc2c6c699db115f58fe423607ea",
    "Task/160.123.456.789.123.58/$accept?
ac=0936cfa582b447144b71ac89eb7bb83a77c67c99d4054f91ee3703acf5d6a629",
    "Task/160.000.346.211.638.15/$accept?
ac=d3e6092ae3af14b5225e2ddbe5a4f59b3939a907d6fdd5ce6a760ca71f45d8e5",
    "Task/160.000.012.345.678.43/$accept?
ac=alf84c29e057b63d91fc2e4078d5c3a82b6e1f490d37c85ae12b96045f78e3d1"
  ]
}
```

2.2 Änderung in gemSpec_FdV

alt:

A_20005-01 -E-Rezept-FdV: 2D-Code einscannen - Decodieren

Das E-Rezept-FdV MUSS im Anwendungsfall "2D-Code einscannen" einen eingescannten 2D-Code decodieren, um die darin enthaltenen Daten (Task-ID und AccessCode von bis zu drei Tasks) weiterzuverarbeiten. [≤, eRp_FdV, funkt. Eignung: Test Produkt/FA]

neu:

A_20005-02 -E-Rezept-FdV: 2D-Code einscannen - Decodieren

Das E-Rezept-FdV MUSS im Anwendungsfall "2D-Code einscannen" einen eingescannten 2D-Code decodieren, um die darin enthaltenen Daten (Task-ID und AccessCode von bis zu vier Tasks) weiterzuverarbeiten. [≤, eRp_FdV, funkt. Eignung: Test Produkt/FA]

alt:

A_24571 -E-Rezept-FdV: E-Rezept-Token als 2D-Code anzeigen - maximal 3 E-Rezept-Token in 2D-Code

Das E-Rezept-FdV DARF NICHT im Anwendungsfall "E-Rezept-Token als 2D-Code anzeigen" mehr als drei E-Rezept-Token in einem 2D-Code zusammenfassen. [≤, eRp_FdV, funkt. Eignung: Herstellererklärung]

neu:

A_24571-01 -E-Rezept-FdV: E-Rezept-Token als 2D-Code anzeigen - maximal 4 E-Rezept-Token in 2D-Code

Das E-Rezept-FdV DARF NICHT im Anwendungsfall "E-Rezept-Token als 2D-Code anzeigen" mehr als vier E-Rezept-Token in einem 2D-Code zusammenfassen. [≤, eRp_FdV, funkt. Eignung: Herstellererklärung]

2.2.1 Änderungen in 5.2.3.12 E-Rezept-Token als 2D-Code anzeigen:

Redaktionelle Änderung:

alt:

Ein 2D-Code kann bis zu 3 E-Rezept-Token beinhalten. Sollen mehr E-Rezept-Token übermittelt werden, können bspw. mehrere 2D-Codes erzeugt und angezeigt werden.

neu:

Ein 2D-Code kann bis zu 4 E-Rezept-Token beinhalten. Sollen mehr E-Rezept-Token übermittelt werden, können bspw. mehrere 2D-Codes erzeugt und angezeigt werden.

2.3 Änderungen in gemILF_PS_eRp**2.3.1 Änderung in 5.3.13 2D-Code einscannen**

Redaktionelle Änderung:

alt:

Der 2D-Code für E-Rezept-Token enthält mindestens einen Token für ein E-Rezept und kann zu 3 Token zusammenfassen. Dies dient einer besseren Usability.

neu:

96 Der 2D-Code für E-Rezept-Token enthält mindestens einen Token für ein E-Rezept und
97 kann zu 4 Token zusammenfassen. Dies dient einer besseren Usability.

98

99