C_12918_Anlage - E-Rezept-Fachdienst: Communication v3 - Payload-Felder verschärfen und die Verpflichtung des Features anpassen

Inhaltsverzeichnis

1 Änderungsbeschreibung....2

2 Änderungen am JSON-Schema von CommunicationDispReqPayload....3

2.1 phone....3

2.2 transactionID....3

2.3 firstName....4

2.4 lastName....4

3 Änderungen am JSON-Schema von CommunicationReplyPayload....5

3.1 text....5

3.2 transactionID....5

3.3 coordinate....6

3.4 timeframe....6

4 Anderungen in gemSpec_DM_eRp....8

4.1 Änderungen zum Kapital 2.7.1 E-Rezept einer Apotheke zuweisen....8

4.2 Änderungen zum Kapital 2.7.2 Nachricht durch Abgebenden übermitteln....14

5 Änderungen in gemSpec_eRp_FdV....26

1 Änderungsbeschreibung

Für Nachrichten zwischen Versicherten und Apotheken wird Version 3 des Payloads (v3) erst mit dem TI-Flow-Fachdienst verpflichtend. Bis dahin handelt es sich um ein optionales Feature. Derzeit gibt es Anforderungen, die verpflichtend sind, jedoch nur mit v3 umgesetzt werden können. Mit diesem Änderungseintrag werden die Anforderungen so angepasst, dass sie nur dann verpflichtend sind, wenn das FdV v3 implementiert hat.

Darüber hinaus werden die Payloads an mehreren Stellen angepasst. Die vom Fachdienst zur Validierung verwendeten JSON-Schemas werden ebenfalls überarbeitet und verschärft, damit sie den spezifizierten Anforderungen vollständig entsprechen und diese ebenso strikt validieren.

2 Änderungen am JSON-Schema von CommunicationDispReqPayload

Das JSON-Schema wird wie folgt geändert. Die vollständige Datei befindet sich im Anhang.

2.1 phone

```
"definitions": {
...
Alt:
"phone": {
        "type": "string",
        "pattern": "^(\\+|00)[0-9]+$",
        "maxLength": 32,
        "description": "Telefonnummer E-164 Format, jedoch anstelle des „+“ mit „00“ / rein nummerisch."
    },
Neu:
"phone": {
        "type": "string",
        "pattern": "^00[0-9]+$",
        "maxLength": 32,
        "description": "Telefonnummer E-164 Format, jedoch anstelle des „+“ mit „00“ / rein nummerisch."
    },
```

2.2 transactionID

```
"definitions": {
...
Alt:
"transactionID": {
        "type": "string",
        "maxLength": 50
    },

Neu:
"transactionID": {
        "type": "string",
        "format": "uuid",
        "minLength": 36,
        "maxLength": 36
    },
```

2.3 firstName

Alt:

```
"firstname": {
        "type": "string",
        "maxLength": 45
    },
```

Neu:

```
"firstname": {
        "type": "string",
        "minLength": 1,
        "maxLength": 45
    },
```

2.4 lastName

Alt:

```
"lastname": {
        "type": "string",
        "maxLength": 45
    },
```

Neu:

```
"lastname": {
        "type": "string",
        "minLength": 1,
        "maxLength": 45
    },
```

3 Änderungen am JSON-Schema von CommunicationReplyPayload

Das JSON-Schema wird wie folgt geändert. Die vollständige Datei befindet sich im Anhang.

3.1 text

```
"definitions": {
...
```

Alt:

```
"text": {
        "type": "string",
        "maxLength": 800
    },
```

Neu:

```
"text": {
        "type": "string",
        "maxLength": 2000
    },
```

3.2 transactionID

```
"definitions": {
...
```

Alt:

```
"transactionID": {
        "type": "string",
        "maxLength": 50
    },
```

Neu:

```
"transactionID": {
        "type": "string",
        "format": "uuid",
        "minLength": 36,
        "maxLength": 36
    },
```

3.3 coordinate

"definitions": {

...

Alt:

```
"coordinate": {
        "type": "object",
        "properties": {
           "lat": {
              "type": "number"
           },
           "long": {
              "type": "number"
           }
        }
},
```

Neu:

```
"coordinate": {
        "type": "object",
        "properties": {
           "lat": {
              "type": "number"
           },
           "long": {
              "type": "number"
           }
        },
        "required": [
           "lat",
           "long"
        ],
        "additionalProperties": false
    },
```

3.4 timeframe

"definitions": {

...

Alt:

```
"timeframe": {
        "type": "object",
        "properties": {
           "from": {
              "$ref": "#/definitions/datetime"
           },
```

```
            "to": {
               "$ref": "#/definitions/datetime"
            }
         }
      },
```

Neu:

```
"timeframe": {
      "type": "object",
      "properties": {
         "from": {
            "$ref": "#/definitions/datetime"
         },
         "to": {
            "$ref": "#/definitions/datetime"
         }
      },
      "additionalProperties": false
   },
```

4 Anderungen in gemSpec_DM_eRp

4.1 Änderungen zum Kapital 2.7.1 E-Rezept einer Apotheke zuweisen

A_30630 -E-Rezept - Nachrichtenaustausch - E-Rezept einer Apotheke zuweisen - Datenstruktur Nachricht - v1
Das E-Rezept-FdV, der E-Rezept-Fachdienst und das PS der abgebenden LEI MÜSSEN für den Anwendungsfall "E-Rezept einer Apotheke zuweisen", wenn sie Communication v1 umsetzen,Nachrichten mit der Datenstruktur gemäß TAB_eRpDM_010 in der *contentString*-Eigenschaft des *GEM_ERP_PR_Communication_DispReq*-Profils unterstützen.

Tabelle 1 : TAB_eRpDM_010 E-Rezept einer Apotheke zuweisen

Attribut	verpflichtend	Beschreibung	zulässige Werte	Beispiel
version	ja	Gibt die Version des JSON an. Aktuell immer 1. Kann im weiteren Lebenszyklus verändert werden.	nummerisch, bis zu 6 Stellen	1
supplyOptionsType	ja	Wird gemäß des Servicerequests gesetzt, den der Nutzer wählt. Die für den Nutzer zur Auswahl stehenden Services gibt die Apotheke vor, indem sie den servicespezifischen Zuweisungs-Endpunkt angibt, oder nicht.	onPremise, shipment, delivery	onPremise
name	nein	Name des Versicherten.	100 Stellen, UTF-8	Dr. Maximilian von Muster
address	nein	String-Array der Zeilen einer Adresse. Sie ist im JSON in der korrekten Reihenfolge anzugeben und auch auszulesen. "onPremise": Adresse des Versicherten laut Rezept "delivery"/"shipment": Adresse des Lieferungsempfänger mindestens: Strasse+Hausnummer, PLZ+Ort werden gesetzt	Array von Strings je 500 Stellen UTF-8	"address": ["wohnhaft bei Emilia Fischer", "Bundesallee 312", "123. OG", "12345 Berlin"]
hint	nein	Hinweis, den der Versicherte mit angeben kann.	500 Stellen, UTF-8	Bitte im Morsecode

				klingeln: -.-.
phone	nein	Telefonnummer	32 Stellen, UTF-8	004916094858168

[<=, PS_E-Rezept_abgebend, eRp_FdV, eRp_FD, funkt. Eignung: Herstellererklärung**]**

Die folgende Anforderung wird geändert:

Alt:

A_23876-01 -E-Rezept - Nachrichtenaustausch - E-Rezept einer Apotheke zuweisen - Datenstruktur Nachricht

Das E-Rezept-FdV, der E-Rezept-Fachdienst und das PS der abgebenden LEI MÜSSEN für den Anwendungsfall "E-Rezept einer Apotheke zuweisen" Nachrichten mit der Datenstruktur gemäß TAB_eRpDM_002 in der *contentString*-Eigenschaft des *GEM_ERP_PR_Communication_DispReq*-Profils unterstützen.

Tabelle 2: TAB_eRpDM_002 E-Rezept einer Apotheke zuweisen

Attribut	verpflichtend	Beschreibung	zulässige Werte	Beispiel
version	ja	Gibt die Version des JSON an. Aktuell immer 3. Kann im weiteren Lebenszyklus verändert werden.	nummerisch, bis zu 6 Stellen	3
communicationType	ja	Beschreibt die Art der Nachricht.	order, text	order
supplyOptionsType	Falls communicationType = order: ja Falls communicationType = text: verboten	Wird gemäß des Servicerequests gesetzt, den der Nutzer wählt. Die für den Nutzer verfügbaren Services sind für die jeweilige Apotheke im FHIR-VZD hinterlegt.	onPremise, shipment, delivery	onPremise
firstname	Falls communicationType = order und supplyOptionsType = delivery oder shipment: ja Ansonsten: nein	Vorname des Versicherten bzw. Lieferungsempfänger	45 Stellen	Maximilian

lastname	Falls communicationType = order und supplyOptionsType = delivery oder shipment: ja Ansonsten: nein	Name des Versicherten bzw. Lieferungsempfänger.	45 Stellen	Dr. von Muster
address	Falls communicationType = order und supplyOptionsType = delivery oder shipment: ja Ansonsten: nein	Strasse und Hausnummer des Versicherten bzw. Lieferungsempfänger	3-100 Stellen	Bundesallee 312
postcode	Falls communicationType = order und supplyOptionsType = delivery oder shipment: ja Ansonsten: nein	PLZ des Versicherten bzw. Lieferungsempfänger	3-10 Stellen	12345
city	Falls communicationType = order und supplyOptionsType = delivery oder shipment: ja Ansonsten: nein	Ort des Versicherten bzw. Lieferungsempfänger	2-100 Stellen	Berlin
country	Falls communicationType = order und supplyOptionsType = delivery oder shipment: ja Ansonsten: nein	Land des Versicherten bzw. Lieferungsempfänger	ISO 3166-1 Alpha-2 Code	DE
hint	Falls communicationType =	Lieferanweisung, die der Nutzer mit	0-100 Stellen	Bitte im Morsecode

	text: verboten Ansonsten: nein	angeben kann.		klingeln: -.-.
text	Falls communicationType = text: ja Ansonsten: nein	Zusätzliche Anmerkungen des Nutzers zur Bestellung.	0-800 Stellen, keine URL	
phone	Falls communicationType = order: ja Ansonsten: nein	Telefonnummer E-164 Format, jedoch anstelle des „+“ mit „00“ / rein nummerisch.	32 Stellen	004916094858168
email	nein	E-Mail-Adresse des Nutzers Format mit @ und Punkt.	0-70 Stellen, RFC-5322-konforme E-Mail-Adresse	max@musterfrau.de
transactionID	ja	Dient dazu, Nachrichten einer Transaktion zuordnen zu können.	36 Stellen, UUID	8196b610-9b77-47ab-936e-362cd92ef2aa

[<=, PS_E-Rezept_abgebend, eRp_FdV, eRp_FD, funkt. Eignung: Herstellererklärung**]**

Neu:

A_23876-02 -E-Rezept - Nachrichtenaustausch - E-Rezept einer Apotheke zuweisen - Datenstruktur Nachricht - v3

Das E-Rezept-FdV, der E-Rezept-Fachdienst und das PS der abgebenden LEI MÜSSEN für den Anwendungsfall "E-Rezept einer Apotheke zuweisen", wenn sie Communication v3 umsetzen, Nachrichten mit der Datenstruktur gemäß TAB_eRpDM_002 in der *contentString*-Eigenschaft des *GEM_ERP_PR_Communication_DispReq*-Profils unterstützen.

Tabelle 3: TAB_eRpDM_002 E-Rezept einer Apotheke zuweisen

Attribut	verpflichtend	Beschreibung	zulässige Werte	Beispiel
version	ja	Gibt die Version des JSON an. Aktuell immer 3. Kann im weiteren Lebenszyklus verändert werden.	nummerisch, bis zu 6 Stellen	3

communicationType	ja	Beschreibt die Art der Nachricht.	order, text	order
supplyOptionsType	Falls communicationType = order: ja Falls communicationType = text: verboten	Wird gemäß des Servicerequests gesetzt, den der Nutzer wählt. Die für den Nutzer verfügbaren Services sind für die jeweilige Apotheke im FHIR-VZD hinterlegt.	onPremise, shipment, delivery	onPremise
firstname	Falls communicationType = order und supplyOptionsType = delivery oder shipment: ja Ansonsten: nein	Vorname des Versicherten bzw. Lieferungsempfänger	1-45 Stellen	Maximilian
lastname	Falls communicationType = order und supplyOptionsType = delivery oder shipment: ja Ansonsten: nein	Name des Versicherten bzw. Lieferungsempfänger.	1-45 Stellen	Dr. von Muster
address	Falls communicationType = order und supplyOptionsType = delivery oder shipment: ja Ansonsten: nein	Strasse und Hausnummer des Versicherten bzw. Lieferungsempfänger	3-100 Stellen	Bundesallee 312
postcode	Falls communicationType = order und supplyOptionsType = delivery oder shipment: ja Ansonsten: nein	PLZ des Versicherten bzw. Lieferungsempfänger	3-10 Stellen	12345

city	Falls communicationType = order und supplyOptionsType = delivery oder shipment: ja Ansonsten: nein	Ort des Versicherten bzw. Lieferungsempfänger	2-100 Stellen	Berlin
country	Falls communicationType = order und supplyOptionsType = delivery oder shipment: ja Ansonsten: nein	Land des Versicherten bzw. Lieferungsempfänger	ISO 3166-1 Alpha-2 Code	DE
hint	Falls communicationType = text: verboten Ansonsten: nein	Lieferanweisung, die der Nutzer mit angeben kann.	0-100 Stellen	Bitte im Morsecode klingeln: -.-.
text	Falls communicationType = text: ja Ansonsten: nein	Zusätzliche Anmerkungen des Nutzers zur Bestellung.	0-800 Stellen, keine URL	
phone	Falls communicationType = order: ja Ansonsten: nein	Telefonnummer E-164 Format, jedoch anstelle des „+“ mit „00“ / rein nummerisch.	32 Stellen	004916094858168
email	nein	E-Mail-Adresse des Nutzers Format mit @ und Punkt.	0-70 Stellen, RFC-5322-konforme E-Mail-Adresse	max@musterfrau.de
transactionID	ja	Dient dazu, Nachrichten einer Transaktion zuordnen zu können.	36 Stellen, UUID	8196b610-9b77-47ab-936e-362cd92ef2aa

[<=, PS_E-Rezept_abgebend, eRp_FdV, eRp_FD, funkt. Eignung: Herstellererklärung**]**

4.2 Änderungen zum Kapital 2.7.2 Nachricht durch Abgebenden übermitteln

A_30632 -E-Rezept - Nachrichtenaustausch - Nachricht durch Abgebenden übermitteln - Datenstruktur Nachricht - v1
Das E-Rezept-FdV, der E-Rezept-Fachdienst und das PS der abgebenden LEI MÜSSEN für den Anwendungsfall "Nachricht durch Abgebenden übermitteln", wenn sie Communication v1 umsetzen, Nachrichten mit der folgenden Datenstruktur in der contentString-Eigenschaft des GEM_ERP_PR_Communication_Reply unterstützen.

Tabelle 4 : TAB_eRpDM_011 Nachricht als Apotheke an einen Versicherten schicken

Attribut	verpflichtend	Beschreibung	zulässige Werte	Beispiel
version	ja	Gibt die Version des JSON an. Aktuell immer 1. Kann im weiteren Lebenszyklus verändert werden.	nummerisch, bis zu 6 Stellen	1
supplyOptionsType	ja	Wird gemäß des Servicerequests gesetzt, den der Nutzer wählt. Die für den Nutzer zur Auswahl stehenden Services gibt die Apotheke vor, indem sie den servicespezifischen Zuweisungs-Endpunkt angibt, oder nicht.	onPremise, shipment, delivery	onPremise
info_text	nein	Zusätzlicher Freitext des Versicherten an die Apotheke	500 Stellen, UTF-8	Wir möchten Sie informieren, dass Ihre bestellten Medikamente zur Abholung bereitstehen. Den Abholcode finden Sie anbei.
url	nein	Einbettung einer externen URL ausschließlich für das Einlösen von E-Rezepten in einer externen Bestellplattform	500 Stellen, URL gemäß RFC3986,	https://www.meine-apotheke.de/pickup/59b52340-7a6a-430d-99ea-45a8e5cd03f6
pickUpCodeHR	nein	menschenlesbarer Abholcode Nur bei supplyOptionsType "onPremise". Wenn gesetzt, wird dem Nutzer der Inhalt des "pickUpCodeHR"	8 Stellen, UTF-8	12315615

		optisch hervorgehoben angezeigt.		
pickUpCodeDMC	nein	maschinenlesbarer Abholcode (Data-Matrix-Code) Nur bei supplyOptionsType "onPremise". Wenn gesetzt, kann sich der Nutzer den Inhalt als Data-Matrix-Code anzeigen lassen. Der Inhalt wird gemäß ISO/IEC 16022:2006 von der App in einen DMC gewandelt. Fehlt die Interpretation, so wird der Code als Freitext angezeigt.	128 Stellen, UTF-8	5346a991-c5c6-49c8-b87b-4cdd255bbde4

[<=, PS_E-Rezept_abgebend, eRp_FdV, eRp_FD, funkt. Eignung: Herstellererklärung**]**

Die folgende Anforderung wird geändert:

Alt:

A_23877-03 -E-Rezept - Nachrichtenaustausch - Nachricht durch Abgebenden übermitteln - Datenstruktur Nachricht

Der E-Rezept-Fachdienst, das E-Rezept-FdV und das PS der abgebenden LEI MÜSSEN für den Anwendungsfall "Nachricht durch Abgebenden übermitteln" Nachrichten mit der folgenden Datenstruktur gemäß [Comm_Reply_JSON_Schema] in der *contentString*-Eigenschaft des *GEM_ERP_PR_Communication_Reply* unterstützen.

Tabelle 5: TAB_eRpDM_003 Nachricht als Apotheke an einen Versicherten schicken

Attribut	verpflichtend	Beschreibung	zulässige Werte	Beispiel
version	ja	Gibt die Version des JSON an. Aktuell immer 3. Kann im weiteren Lebenszyklus verändert werden.	nummerisch, bis zu 6 Stellen	3

communicationType	ja	Beschreibt die Art der Nachricht.	text, link, reservationStatus, pickupCodeHR, pickupCodeDMC, deliveryStatus, paymentInfo	reservationStatus
text	Falls communicationType = text oder link ist: ja Falls communicationType = pickupCodeHR, pickupCodeDMC, deliveryStatus oder paymentInfo: nein Falls communicationType = reservationStatus: verboten	Zusätzlicher Freitext der Apotheke an den Versicherten. Falls communicationType gleich "link" ist, beschreibt dies das URL-Ziel, sodass der Versicherten vor dem Aufruf über das Ziel des Absprungs informiert wird.	800 Stellen, keine Url	Wir möchten Sie informieren, dass Ihre bestellten Medikamente zur Abholung bereitstehen. Den Abholcode finden Sie anbei.
url	Falls communicationType = link: ja Ansonsten:	Einbettung einer externen URL ausschließlich für das	500 Stellen, HTTPS-URL gemäß RFC3986,	https://www.meine-apotheke.de/pickup/59b52340-7a6a-430d-99ea-45a8e5cd03f6

	verboten	Einlösen von E-Rezepten in einer externen Bestellplattform.		
transactionID	ja	Wiederholung aus der empfangenen Nachricht. Dient dazu, Nachrichten einer Transaktion zuordnen zu können.	36 Stellen, UUID	8196b610-9b77-47ab-936e-362cd92ef2aa
readyForCollection	Falls communicationType = reservationStatus: ja Ansonsten: verboten	Zeitpunkt der Verfügbarkeit	immediately, sameDay, nextDay, nextDayAM, nextDayPM, unknown, notAvailable	immediately
deliveryStatus	Falls communicationType = deliveryStatus: ja	Information zum Status der Lieferung (Bote,	preparedWaiting (Lieferung vorbereitet, wartet auf Abholung), inTransport (an Lieferdienst übergeben und in Auslieferung), delivered (Übergeben), incident (Störung bei Lieferung)	inTransport

	Ansonsten: verboten	Versand)		

inTransportPosition	Falls communicationType = delivery Status: nein
	
	Ansonsten: verboten
		GMS Position des Transporters	Lat, Long	{
				"long": 13.387595793605172,
				"lat": 52.522529939635795
				}

inTransportETA	Falls communicationType = delivery Status: nein
	
	Ansonsten: verboten
		Erwartete Ankunft Zeitfenster von – bis	TIMESTAMP-TIMESTAMP	{
				"from": 1735736400,
				"to": 1735741800
				}

totalAmount	Falls communicationType = paymentInfo: ja Ansonsten: verboten	Zu zahlende Betrag in Eurocent, rein nummerisch	Nummerisch	12550
paymentMethods	Falls communicationType = paymentInfo: nein Ansonsten: verbote	Verfügbare Zahlungsarten	Array aus Objects: cash, bankaccount, creditcard, paypal (optional)	"paymentMethods": [{ "method": "cash" }, { "method": "bankaccount", "url": "https://my.payment.provider.de/pay/<payment_transaction_id>"

	n			},
				{
				"method": "paypal",
				"url":
				"https://paypal.me/<some_account>"
				}
				]

pickupCodeHR	Falls communicationType = pickupCodeHR: ja Ansonsten: verboten	menschenlesbarer Abholcode	1-8 Stellen	12315615
pickupCodeDMC	Falls communicationType = pickupCodeDMC: ja Ansonsten: verboten	maschinenlesbarer Abholcode (Data-Matrix-Code gemäß ISO/IEC 16022:2006)	8-2000 Stellen	5346a991-c5c6-49c8-b87b-4cdd255bbde4

[<=, PS_E-Rezept_abgebend, eRp_FdV, eRp_FD, funkt. Eignung: Herstellererklärung**]**

Neu:

A_23877-04 -E-Rezept - Nachrichtenaustausch - Nachricht durch Abgebenden übermitteln - Datenstruktur Nachricht - v3
Der E-Rezept-Fachdienst, das E-Rezept-FdV und das PS der abgebenden LEI MÜSSEN für den Anwendungsfall "Nachricht durch Abgebenden übermitteln", wenn sie Communication v3 umsetzen, Nachrichten mit der folgenden Datenstruktur gemäß [Comm_Reply_JSON_Schema] in der *contentString*-Eigenschaft des *GEM_ERP_PR_Communication_Reply* unterstützen.

Tabelle 6: TAB_eRpDM_003 Nachricht als Apotheke an einen Versicherten schicken

Attribut	verpflichtend	Beschreibung	zulässige Werte	Beispiel
version	ja	Gibt die Version	nummerisch, bis zu 6 Stellen	3

		des JSON an. Aktuell immer 3. Kann im weiteren Lebenszyklus verändert werden.		
communicationType	ja	Beschreibt die Art der Nachricht.	text, link, reservationStatus, pickupCodeHR, pickupCodeDMC, deliveryStatus, paymentInfo	reservationStatus
text	Falls communicationType = text oder link ist: ja Falls communicationType = pickupCodeHR, pickupCodeDMC, deliveryStatus oder paymentInfo: nein Falls communicationType = reserva	Zusätzlicher Freitext der Apotheke an den Versicherten. Falls communicationType gleich "link" ist, beschreibt dies das URL-Ziel, sodass der Versicherten vor dem Aufruf	2000 Stellen, keine Url	Wir möchten Sie informieren, dass Ihre bestellten Medikamente zur Abholung bereitstehen. Den Abholcode finden Sie anbei.

	tionStatus: verboten	über das Ziel des Absprungs informiert wird.		
url	Falls communicationType = link: ja Ansonsten: verboten	Einbettung einer externen URL ausschließlich für das Einlösen von E-Rezepten in einer externen Bestellplattform.	500 Stellen, HTTPS-URL gemäß RFC3986,	https://www.meine-apotheke.de/pickup/59b52340-7a6a-430d-99ea-45a8e5cd03f6
transactionID	ja	Wiederholung aus der empfangenen Nachricht. Dient dazu, Nachrichten einer Transaktion zuordnen zu können.	36 Stellen, UUID	8196b610-9b77-47ab-936e-362cd92ef2aa
readyForCollection	Falls communicationType =	Zeitpunkt der Verfügbarkeit	immediately, sameDay, nextDay, nextDayAM, nextDayPM, unknown, notAvailable	immediately

	reservationStatus: ja Ansonsten: verboten			
deliveryStatus	Falls communicationType = deliveryStatus: ja Ansonsten: verboten	Information zum Status der Lieferung (Bote, Versand)	preparedWaiting (Lieferung vorbereitet, wartet auf Abholung), inTransport (an Lieferdienst übergeben und in Auslieferung), delivered (Übergeben), incident (Störung bei Lieferung)	inTransport

inTransportPosition	Falls communicationType = deliveryStatus: nein
	
	Ansonsten: verboten
		GMS Position des Transporters	Lat, Long	{
				"long": 13.387595793605172,
				"lat": 52.522529939635795
				}

inTransportETA	Falls communicationType = deliveryStatus: nein
	
	Ansonsten: verboten
		Erwartete Ankunft Zeitfenster von – bis	TIMESTAMP-TIMESTAMP	{
				"from": 1735736400,
				"to": 1735741800
				}

totalAmount	Falls communicationType = paymentInfo: ja	Zu zahlende Betrag in Euroce	Nummerisch	12550

	Ansonsten: verboten	nt, reinnumerisch		

paymentMethods	Falls communicationType = paymentInfo: nein
	
	Ansonsten: verboten
		Verfügbare Zahlungsarten	Array aus Objects:
			cash, bankaccount, creditcard, paypal (optional)
				"paymentMethods": [
				{
				"method": "cash"
				},
				{
				"method": "bankaccount",
				"url": "https://my.payment.provider.de/pay/<payment_transaction_id>"
				},
				{
				"method": "paypal",
				"url": "https://paypal.me/<some_account>"
				}
				]

pickupCodeHR	Falls communicationType = pickupCodeHR: ja Ansonsten: verboten	menschenlesbarer Abholcode	1-8 Stellen	12315615
pickupCodeDMC	Falls communicationType = pickupCodeDMC: ja Ansonsten: verboten	maschinenlesbarer Abholcode (Data-Matrix-Code gemäß ISO/IEC 16022:2006)	8-2000 Stellen	5346a991-c5c6-49c8-b87b-4cdd255bbde4

[<=, PS_E-Rezept_abgebend, eRp_FdV, eRp_FD, funkt. Eignung: Herstellererklärung**]**

272

273

5 Änderungen in gemSpec_eRp_FdV

Die folgenden Anforderungen werden geändert:

Alt:

A_28542 -E-Rezept-FdV: E-Rezept zuweisen - Zuweisen - Payload
Das E-Rezept-FdV MUSS im Anwendungsfall "E-Rezept einer Apotheke zuweisen" im Rahmen der Belieferung eines Arzneimittels für den `payload_contentstring` einen JSON Datensatz mit communicationType = "order" erstellen.**[**<=, eRp_FdV, funkt. Eignung: Test Produkt/FA**]**

Neu:

A_28542-01 -E-Rezept-FdV: E-Rezept zuweisen - Zuweisen - Payload
Das E-Rezept-FdV MUSS im Anwendungsfall "E-Rezept einer Apotheke zuweisen", wenn es Communication v3 umsetzt, im Rahmen der Belieferung eines Arzneimittels für den `payload_contentstring` einen JSON Datensatz mit communicationType = "order" erstellen.**[**<=, eRp_FdV, funkt. Eignung: Test Produkt/FA**]**

Alt:

A_28543 -E-Rezept-FdV: E-Rezept zuweisen - Zuweisen - TransactionID
Das E-Rezept-FdV MUSS im Anwendungsfall "E-Rezept einer Apotheke zuweisen" im Rahmen der Belieferung eines Arzneimittels für den `payload_contentstring` eine TransactionID erzeugen, um Nachrichten zu dem Vorgang zuordnen zu können.**[**<=, eRp_FdV, funkt. Eignung: Test Produkt/FA**]**

Neu:

A_28543-01 -E-Rezept-FdV: E-Rezept zuweisen - Zuweisen - TransactionID
Das E-Rezept-FdV MUSS im Anwendungsfall "E-Rezept einer Apotheke zuweisen", wenn es Communication v3 umsetzt, im Rahmen der Belieferung eines Arzneimittels für den `payload_contentstring` eine TransactionID erzeugen, um Nachrichten zu dem Vorgang zuordnen zu können.**[**<=, eRp_FdV, funkt. Eignung: Test Produkt/FA**]**

Alt:

A_28544 -E-Rezept-FdV: E-Rezept zuweisen - Auf Nachricht antworten - Payload
Das E-Rezept-FdV MUSS im Anwendungsfall "E-Rezept einer Apotheke zuweisen" im Rahmen der Belieferung eines Arzneimittels , wenn der Nutzer auf eine empfangene Nachricht einer Apotheke antwortet, für den `payload_contentstring` einen JSON Datensatz mit communicationType = "text" erstellen. **[**<=, eRp_FdV, funkt. Eignung: Test Produkt/FA**]**

Neu:

A_28544-01 -E-Rezept-FdV: E-Rezept zuweisen - Auf Nachricht antworten - Payload
Das E-Rezept-FdV MUSS im Anwendungsfall "E-Rezept einer Apotheke zuweisen", wenn es Communication v3 umsetzt, im Rahmen der Belieferung eines Arzneimittels , wenn der Nutzer auf eine empfangene Nachricht einer Apotheke antwortet, für den `payload_contentstring` einen JSON Datensatz mit communicationType = "text" erstellen. **[**<=, eRp_FdV, funkt. Eignung: Test Produkt/FA**]**

Alt:

A_28545 -E-Rezept-FdV: E-Rezept zuweisen - Auf Nachricht antworten - TransactionID
Das E-Rezept-FdV MUSS im Anwendungsfall "E-Rezept einer Apotheke zuweisen" im Rahmen der Belieferung eines Arzneimittels, wenn der Nutzer auf eine empfangene Nachricht einer Apotheke antwortet, die `TransactionID` aus der empfangenen Nachricht der Apotheke unverändert im `payload contentString` der Textnachricht an die Apotheke zurückgeben. **[**<=, eRp_FdV, funkt. Eignung: Test Produkt/FA**]**

Neu:

A_28545-01 -E-Rezept-FdV: E-Rezept zuweisen - Auf Nachricht antworten - TransactionID
Das E-Rezept-FdV MUSS im Anwendungsfall "E-Rezept einer Apotheke zuweisen", wenn es Communication v3 umsetzt, im Rahmen der Belieferung eines Arzneimittels, wenn der Nutzer auf eine empfangene Nachricht einer Apotheke antwortet, die `TransactionID` aus der empfangenen Nachricht der Apotheke unverändert im `payload contentString` der Textnachricht an die Apotheke zurückgeben. **[**<=, eRp_FdV, funkt. Eignung: Test Produkt/FA**]**