

C_12794_Anlage

Im Rahmen der Verschiebung der normativen Vorgaben für die Befüllung von AuditEvents aus der Spezifikation gemSpec_Aktensystem_ePafueralle in den Implementation Guide ePA Basisfunktionalitäten, Sektion "Audit Event Service" ist es zu einer Änderung von einigen Bezeichnern für Einträge zu "detail.type" bei Befüllung von AuditEvents für Ereignisse des XDS Document Service. Diese Änderung war nicht intendiert und wird zurückgenommen.

Änderung in Implementation Guide ePA Basisfunktionalitäten

Audit Event Service, Belegung der Protokolldaten, Kapitel 5.1.10 XDS Document Service

Anforderung **IG-EPA81505MFF-01** - Protokolleinträge für Zugriffe auf den XDS Document Service (Auszug):

- Korrigiere die "type" Einträge mit "." (DocumentEntry.title, Folder.title, Folder.codeList, Folder.entryUUID) (aus Anfepa-4473)

- rein redaktionelle Klarstellung der Abschnittsüberschrift zur Berücksichtigung von EU-Zugriffen. (aus Anfepa-4310)

alt:

AuditEvent.entity.description	<Operation>		ein Wert aus {ProvideAndRegisterDocumentSet-b, RetrieveDocumentSet, RemoveMetadata, RegistryStoredQuery}
Parameterwerte für die Operationen ProvideAndRegisterDocumentSet-b, RetrieveDocumentSet und RemoveMetadata			
AuditEvent.entity.detail	type	value[x]	
	"DocumentFormatCode"	<DocumentEntry.formatCode>	wenn in der entity Struktur ein XSDDocument beschrieben wird. kodiert als Datentyp "Coded String" gemäß [IHE-ITI- TF3]. Wenn es sich beim Wert von DocumentEntry.formatCode um den Code urn:ihe:iti:xds:2017:mimeTypeSufficient (Code System 1.3.6.1.4.1.19376.1.2.3) handelt, MUSS stattdessen der Wert von DocumentEntry.mimeType hier eingetragen werden.
	"DocumentUniqueId"	<Document.uniqueId>	wenn in der entity Struktur ein XSDDocument beschrieben wird
	"DocumentEntry.title"	<DocumentEntry.title>	wenn in der entity Struktur ein XSDDocument beschrieben wird
	"Folder.title"	<Folder.title>	wenn in der entity Struktur ein XDSFolder beschrieben wird
	"Folder.codeList"	<Folder.codeList>	wenn in der entity Struktur ein XDSFolder beschrieben wird kodiert als Datentyp "Coded String" gemäß [IHE-ITI-TF3] z.B. "pregnancy_childbirth^^^&1.2.276.0.76.5.512&ISO"
	"Folder.entryUUID"	<Folder.entryUUID>	wenn in der entity Struktur ein XDSFolder beschrieben wird
Parameterwerte für die Operation RegistryStoredQuery der Schnittstellen I_Document_Management und I_Document_Management_Insurant (nur Vertreter)			
AuditEvent.entity.detail	type	value[x]	
	"QueryId"	<Parameter Query ID>	Der Wert MUSS der Parameter Query ID gemäß [IHE-ITI-TF2]#3.18.4.1.2.4 und für das Aktensystem definierten Anfragetypen entsprechen.

neu:

AuditEvent.entity.description	<Operation>		ein Wert aus {ProvideAndRegisterDocumentSet-b, RetrieveDocumentSet, RemoveMetadata, RegistryStoredQuery}
Parameterwerte für die Operationen ProvideAndRegisterDocumentSet-b, RetrieveDocumentSet und RemoveMetadata			
AuditEvent.entity.detail	type	value[x]	
	"DocumentFormatCode"	<DocumentEntry.formatCode>	wenn in der entity Struktur ein XSDocument beschrieben wird. kodiert als Datentyp "Coded String" gemäß [IHE-ITI- TF3]. Wenn es sich beim Wert von DocumentEntry.formatCode um den Code urn:ihe:iti:xds:2017:mimeTypeSufficient (Code System 1.3.6.1.4.1.19376.1.2.3) handelt, MUSS stattdessen der Wert von DocumentEntry.mimeType hier eingetragen werden.
	"DocumentUniqueId"	<Document.uniqueId>	wenn in der entity Struktur ein XSDocument beschrieben wird
	"DocumentEntryTitle"	<DocumentEntry.title>	wenn in der entity Struktur ein XSDocument beschrieben wird
	"FolderTitle"	<Folder.title>	wenn in der entity Struktur ein XDSFolder beschrieben wird
	"FolderCodeList"	<Folder.codeList>	wenn in der entity Struktur ein XDSFolder beschrieben wird kodiert als Datentyp "Coded String" gemäß [IHE-ITI-TF3] z.B. "pregnancy_childbirth^^^&1.2.276.0.76.5.512&ISO"
	"FolderEntryUUID"	<Folder.entryUUID>	wenn in der entity Struktur ein XDSFolder beschrieben wird
Parameterwerte für die Operation RegistryStoredQuery (entfällt, wenn der Versicherte der Nutzer ist)			
AuditEvent.entity.detail	type	value[x]	
	"QueryId"	<Parameter Query ID>	Der Wert MUSS der Parameter Query ID gemäß [IHE-ITI-TF2]#3.18.4.1.2.4 und für das Aktensystem definierten Anfragetypen entsprechen.

Tabellar XDS Document Service - Protokollierung der Dokumentoperationen

Audit Event Service, Belegung der Protokolldaten, Kapitel 5.1.2 Constraint Management

IG-EPA27775LWU-01 - Constraint Management - Protokolleinträge für Zugriffe auf das Constraint Management

- rein redaktionelle Anpassung zur Harmonisierung der type-value Bezeichnungen mit IG-EPA81505MFF ("XDS" Präfix entfällt)

alt:

Strukturelement	Wert	Erläuterung
AuditEvent.type	"rest"	Bei Änderungen über die API
	"object"	Bei intern ausgelösten Änderungen (XDS Document Service confidentiality code ("CON"), Löschen von Dokumenten oder Ordern)
AuditEvent.action	C, D	
AuditEvent.entity		Pro geändertem Eintrag der General Deny Policy ist ein entity-Element anzulegen, bei gleichzeitiger Verarbeitung von mehr als einem Eintrag (Batch-Operation) sind entsprechend mehrere entity-Einträge zu verwenden. Die Befüllung für entity.name und entity.description muss bei Verwendung von mehreren entity-Elementen gleich sein.
AuditEvent.entity.name	"GeneralDenyPolicy"	Hinzufügen oder Löschen von Einträgen der GeneralDenyPolicy
AuditEvent.entity.description	<operationId>	Id der verwendeten Operation, "internal" bei intern ausgelöster Änderung
AuditEvent.entity.detail	type	value[x]
	"DocumentTitle"	<XSDocumentEntry.title> wenn sich der Eintrag (Create oder Delete) der Policy auf ein Dokument bezieht
	"RootDocumentId"	<rootDocumentId> wenn sich der Eintrag (Create oder Delete) der Policy auf ein Dokument bezieht
	"FolderTitle"	<XDSFolder.title> wenn sich der Eintrag (Create oder Delete) der Policy auf einen Folder bezieht
	"FolderEntryUUID"	<Folder.entryUUID> wenn sich der Eintrag (Create oder Delete) der Policy auf einen Folder bezieht
	"CategoryId"	<categoryId> wenn sich der Eintrag (Create oder Delete) der Policy auf eine Kategorie bezieht

Tabellar Constraint Management - Protokollierung Änderungen der General Deny Policy

neu:

Strukturelement	Wert	Erläuterung
AuditEvent.type	"rest"	Bei Änderungen über die API
	"object"	Bei intern ausgelösten Änderungen (XDS Document Service confidentiality code ("CON"), Löschen von Dokumenten oder Ordern)
AuditEvent.action	C, D	
AuditEvent.entity		Pro geändertem Eintrag der General Deny Policy ist ein entity-Element anzulegen, bei gleichzeitiger Verarbeitung von mehr als einem Eintrag (Batch-Operation) sind entsprechend mehrere entity-Einträge zu verwenden. Die Befüllung für entity.name und entity.description muss bei Verwendung von mehreren entity-Elementen gleich sein.
AuditEvent.entity.name	"GeneralDenyPolicy"	Hinzufügen oder Löschen von Einträgen der GeneralDenyPolicy
AuditEvent.entity.description	<operationId>	Id der verwendeten Operation, "internal" bei intern ausgelöster Änderung
AuditEvent.entity.detail	type	value[x]
	"DocumentTitle"	<DocumentEntry.title> wenn sich der Eintrag (Create oder Delete) der Policy auf ein Dokument bezieht
	"RootDocumentId"	<rootDocumentId> wenn sich der Eintrag (Create oder Delete) der Policy auf ein Dokument bezieht
	"FolderTitle"	<Folder.title> wenn sich der Eintrag (Create oder Delete) der Policy auf einen Folder bezieht
	"FolderEntryUUID"	<Folder.entryUUID> wenn sich der Eintrag (Create oder Delete) der Policy auf einen Folder bezieht
	"CategoryId"	<categoryId> wenn sich der Eintrag (Create oder Delete) der Policy auf eine Kategorie bezieht